



Aral SuperTronic E 0W-30

Aral szintetikus technológiával gyártott magas teljesítményszintű motorolaj

Termékleírás

Az Aral Super Tronic E 0W-30 a korszerű benzin- és dízelüzemű személygépkocsik követelményei alapján fejlesztett, az Aral szintetikus technológiájával gyártott motorolaj. Kivételes viszkozitási értékei fokozott üzemanyagmegtakarítást tesznek elérhetővé. Számos modellhez (pl. Volvo, Honda, Renault) alkalmazható amelyeknél a gyártómű ACEA A5/B5 minősítésű motorolaj használatát írja elő. Az új Volvo modellek nagy részénél a kiterjesztett szervizciklusok megvalósítására is alkalmas.

Tipikus értékek

| Név | Mérési eljárás | Mértékegység | Aral SuperTronic E 0W-30 |
|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| sűrűség 15 °C-on | ASTM D4052 | g/ml | 0.8437 |
| kin. viszkozitás 100 °C-on | ASTM D445 | mm ² /s | 9.78 |
| CCS viszkozitás -35 °C-on | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5950 |
| kin. viszkozitás 100 °C-on | ASTM D445 | mm ² /s | 56.4 |
| viszkozitási index | ASTM D2270 | - | 160 |
| dermedéspont | ASTM D97 | °C | -54 |
| lobbanáspont (nyílttéri) | ASTM D93 | °C | 213 |
| teljes bázisszám (TBN) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.2 |

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A5/B5

API SL

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Aral SuperTronic E 0W-30

10 May 2012

Aral, a Aral logo és a kapcsolódó szimbólumok a Aral Aktiengesellschaft, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03