

Aral Turboral 10W-40

széles körben alkalmazható haszonjármű motorolaj



Termékleírás

Az Aral Turboral 10W-40 az Aral szintetikus technológiájával készült széles körben alkalmazható haszonjármű motorolaj. Használatával kedvezőbb üzemanyag fogyasztás, gondtalan hidegindítás érhető el.

A széleskörű alkalmazási lehetőségek lehetővé teszik a készletezési költségek mérséklését. A motor kritikus egységeinek gyors átoltajozása hozzájárul az élettartam meghosszabbításához.

Az Aral Turboral 10W-40 hatékony védelmet nyújt az iszapképződéssel szemben.

Alkalmazási terület

Az Aral Turboral 10W-40 közúti haszonjárművek, autóbuszok, mezőgazdasági és építőipari berendezések széles köréhez felhasználható.

Elsősorban a tartósan nagy terhelésű, változatos üzemi feltételek mellett működő haszonjármű motorok követelményei alapján került fejlesztésre de a gyártóművi követelmények figyelembe vételével benzinüzemű motorokhoz és vegyes járműflottákhoz is előnyösen alkalmazható.

Előnyök

Az Aral Turboral 10W-40:

- haszonjárművekhez, mezőgazdasági és építőipari gépekhez széles körűen alkalmazható motorolaj
- hatékony védelmet nyújt a kopással és a learkódások kialakulásával szemben
- kedvező hidegfolyási képessége a hidegindítások során gyors és fokozott védelmet nyújt
- számos járműgyártó jóváhagyásával rendelkezik, meghosszabbított szervizciklusokhoz is alkalmazható

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Aral Turboral 10W-40
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.872
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.5
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	91.2
viszkozitási index	ASTM D2270	-	152
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.4
teljes bázisszám (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	230

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E7
API CI-4/SL
CAT ECF-2
Cummins CES 20077, CES 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-M Plus, EO-N
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2
RVI RLD-2
Volvo VDS 3
Meets requirements of MAN M 3275-1

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Aral Turboral 10W-40

18 Apr 2018

Aral, a Aral logo és a kapcsolódó szimbólumok a Aral Aktiengesellschaft, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03