



Aral Turboral 30

egyfokozatú motorolaj

Termékleírás

Az Aral Turboral 30 egyedi adalékok felhasználásával gyártott ásványi bázisú egyfokozatú motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban hidraulikus berendezésekben és hajtóművekben is alkalmazható.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Aral Turboral 30
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.887
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	11.5
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D92	°C	244
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	98.6
viszkozitási index	ASTM D2270	None	107
dermedéspont	ASTM D97	°C	-24

Minősítések és jóváhagyások

API CF/SF

MB-Freigabe 228.0

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Aral Turboral 30

04 Jun 2012

Aral, a Aral logo és a kapcsolódó szimbólumok a Aral Aktiengesellschaft, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03