

## Hyspin H 540

Hydrauliköl

### Beschreibung

Castrol Hyspin H 540 (frühere Produktbezeichnung Castrol H 540) ist ein leistungsstarkes, auf Basis hochwertiger Grundöle und ausgesuchter Wirkstoffe entwickeltes Hydrauliköl und hat die Zulassungs-Nr.: B-0279 entsprechend der Spezifikation TL 9150-0035 Ausgabe 4 des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung als Nato Code H-540.

### Vorteile

- Sehr gutes Luft- und Wasserabscheidevermögen
- Geringe Schaumneigung
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten (hoch-VI)

### Technische Daten

Merkmal	Methode	Einheit	Hyspin H 540
Farbzahl	ISO 2049	-	< 2,0
Dichte bei +15 °C	ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	891
Kinematische Viskosität bei +40 °C bei +100 °C	DIN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	37 10
Viskositätsindex	ISO 2909	-	272
Pourpoint	ISO 3016	°C	-57
Flammpunkt – Open-Cup-Methode	ISO 2592	°C	+128
FZG-Test A/8.3/90	ISO 14635-1	SKS	11

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

**In 2015 wurde die Produktbezeichnung geändert. Die alte Produktbezeichnung lautete Castrol H 540.**

Hyspin H 540

13 May 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040 303352300

www.castrol.com