

Hyspin™ HVI 46 D

Detergens hatású hidraulika folyadék

Leírás

A Castrol Hyspin™ HVI 46 D (korábban Vario HDX) a HLP-D követelménynek megfelelő magas teljesítményszintű szerszámgép kenőanyag.

Alkalmazási Terület

A Castrol Hyspin HVI 46 D a kenési képességet fokozó hatású adalékokat is tartalmazó speciális hidraulikus folyadék amely elsősorban köszörű- és marógépek szánjainak kenésére továbbá a szerszámgépek hidraulikus rendszereihez egyaránt alkalmazható. A Castrol HLP-D adalékai megakadályozzák a folyadékba jutó szennyeződések kirakódását és hatékonyan mérséklik a folyadék öregedését így biztosítható a hidraulikus vezérlő szelepek kifogástalan működése. A szerszámgépgyártók berendezéseik megbízható működésének biztosítására elterjedten írják elő a Hyspin HVI 46 D-nek megfelelő HLP-D típusú hidraulikus folyadékok használatát.

Előnyök

- A Hyspin HVI 46 D hatékony detergens adalékot tartalmaz
- Kiemelkedő viszkozitási index
- A kenő hatást fokozó adalékot is tartalmaz.
- Fenntartja a rendszer tisztaságát így biztosítva a szűk illesztésű hidraulikus vezérlő rendszerek kifogástalan működését.
- Széles hőmérsékleti tartományban a legkülönbözőbb hidraulikus rendszerekben alkalmazható.
- Lehetővé teszi a szerszámgépek szánjainak akadálytalan, vibráció mentes működését

Speciális Jellemzők

Név	Mérési eljárás	egység	Hyspin HVI 46 D
ISO besorolás	-	-	HLP-D 46
Sűrűség 20 °C-on	ISO 12185 / ASTM D4052	kg/m ³	875
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	46
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	7.8
Viszkozitási index	ISO 2909 / ASTM D2270	-	150
Dermedéspont	ISO 3016 / ASTM D97	°C	-33
Lobbanáspont (zárttéri)	ISO 2719 / ASTM D93	°C	230

Subject to usual manufacturing tolerances.

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

A termék neve 2015-ig Vario HDX volt.

Hyspin™ HVI 46 D

12 Aug 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu