

Ilocut EDM 200

Magas teljesítményszintű dielektrikum szikraforgácsoláshoz

Leírás

A Castrol IlocutTM EDM 200 a szikraforgácsoló berendezések követelményeinek megfelelő magas teljesítményszintű alacsony viszkozitású speciális megmunkáló folyadék. Alkalmazásával csökkenthető az elektróda kopása, optimális ütemű fémkiválasztás mellett finom mérettűrés és kifogástalan felületi minőség biztosítható.

A Castrol Ilocut EDM 200 alkalmazásával az összes szikraforgácsolási folyamatnál kivételes teljesítmény érhető el.

Alkalmazási Terület

Az Ilocut EDM 200 a legkülönbözőbb méretű berendezésekben vasfémek és nemvas fémek nagyoló és precíziós szikraforgácsolására egyaránt alkalmazható.

Előnyök

- Az alacsony viszkozitási érték révén szűk szikrahézag esetén is biztosítható a kifogástalan hűtő és öblítő hatás
- A minimális szagképződés és az áttetsző megjelenés javítja a munkakörülményeket
- Az alacsony aromás tartalom hozzájárul a biztonságos munkakörülményekhez
- A maradéktalan szűrhetőség és a magas fokú öregedésállóság meghosszabbítja a folyadék élettartamát

Speciális Jellemzők

Név	Eljárás	Egység	Ilocut EDM 200
Megjelenés	szemrevételezés		tiszta, áttetsző folyadék
Viszkozitás 40 °C-on	DIN 51562	mm ² /s	2.0
Sűrűség 15 °C-on	DIN 51757 ASTM D 1298	kg/m ³	767
Lobbanáspont (zárttéri)	ISO 2719	°C	103
Rézkorrózió (3 óra 100 °C-on)	ISO 2160 ASTM D 130	fokozat	1b
Aromás tartalom	DIN 51378	%	max. 0.3

Tárolási feltételek

A terméket minőségének megőrzése érdekében mindig jól zárt kiszerelésben, fagymentes, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és vízbehatolástól védve tároljuk. Az optimális stabilitás fedett helyen, 5°C és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolva biztosítható.

A tárolással kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Ilocut EDM 200

12 Aug 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapon lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlapon tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu