

Molub-Alloy™ Paste White T

Fehér szerelőpaszta a tiszta szerelési munkához, az illesztési rozsdá elkerülésére

Leírás

Molub-Alloy™ Paste White T különösen alkalmas minden szerelési munkához, valamint alap-, vagy vékonyfilmes kenéshez. Fehér, de vékony rétegben felhordva majdnem színtelen.

A paszta megakadályozza az illesztési rozsdásodást és megkönnyíti az össze és szétszerelést. Ellenáll hideg-, forróvíznek, és védelmet nyújt a korrózió ellen.

Alkalmazási Terület

- Alkalmazási hőmérséklettartomány: -30 °C.... + 250 °C
- Általános alkalmazás szerelőpasztaként.
- Meggátolja az illesztési korróziót, különösen rezgésnek kitett helyeken.
- Lökésből eredő megcsúszások megelőzésére.
- Súrlódási rezgéseknek kitett gépelemekhez.
- Megelőzi a csikorgó zajokat hidraulikus hengerek rudazatán és nyitott kenési helyeken

Használati Feltételek

ALKALMAZÁSI TANÁCSOK:

- Tisztítsa meg a felületet. Vigye fel a felületre a MOLUB-ALLOY PASTE WHITE T pasztát egy ecsettel, vagy pelyhezésmentes ruhadarabbal.
- Paszta-specifikus alkalmazása nem váltja ki a kenőzsírt, vagy olajat.
- Spray kiszereelésben: MOLUB-ALLOY PASTE WHITE T Spray
- Használat előtt a spray palackot jól fel kell rázni; a kenendő felületre vékony egyenletes rétegben kell felvinni !

Előnyök

- Tiszta alkalmazás.
- Könnyű össze- és szétszerelések.
- Megakadályozza az illesztési korróziót.
- Mindenfajta csatlakozás könnyen szétválasztható.
- Ellenáll hideg és forróvíznek.
- Véd a korrózió és a kopás ellen.

Speciális Jellemzők

Műszaki adatok

Név	Tesztelési mód	Egység	Paste White T
Kódszám	-	-	08464
Szín	vizuális	-	fehér
Bázis	-	-	zsírszerű összetett fehér szilárdanyagok, ásványi olaj
NLGI konzisztencia	DIN 51818	-	1
Penetráció Pw 60	DIN ISO 2176	0,1 mm	310-340
Sűrűség 20 °C-on	DIN 51757	g/cm ³	1,171
Vízállóság 90 °C-on	DIN 51807 T.1	-	0

Ezek a műszaki adatok tesztértékek átlagán alapulnak. Esetenként kismértékű eltérések előfordulhatnak. További információt a Castrol helyi képviselőjétől kaphat. A fenti adatok alapos tesztelésen és a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az alkalmazási követelmények széles tartományára való tekintettel, mindazonáltal nem garantálják a sikert minden egyes egyedi esetben. Ezért javasoljuk gyakorlati próbák elvégzését.

Molub-Alloy™ Paste White T

09 Jun 2015

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatosági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselővel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu