

Rustilo™ 66 VCI

korróziógátló folyadék gőzfázisú védelemmel

Leírás

A Rustilo™ 66 VCI (korábban Safecoat™ 66) a gőzfázisban is védelmet nyújtó korróziógátló folyadék.

Alkalmazási Terület

A Rustilo 66 VCI többcélúan alkalmazható speciális korróziógátló folyadék: elsősorban golyós- és gördülőcsapágyak egyidejű korrózióval szembeni védelmére és tisztítására alkalmazható. Ideális megoldást jelent azokhoz a szűk tűréssel megmunkált, esetenként mozgó alkatrészeket is tartalmazó gépelemekhez, berendezésekhez amelyeknek védelme zsírszerű bevonattal nem oldható meg. A Rustilo 66 VCI merítéssel és szórással is felhordható. A merítéses felhordáshoz használt tartályt a használaton kívül le kell fedni.

Előnyök

- Nem tartalmaz oldószert, megfelel az EC 1999/13/EC irányelv követelményeinek.
- Nem tartalmaz nehézfémeket így a környezet terhelése és az ártalmatlanítási költség csökkenthető
- Légmentesen zárt csomagolásban tárolt gépelemknél a gőzfázisú inhibitor (VCI) adalék kiegészítő védelmet biztosít
- Nem tartalmaz olyan adalékot (például szilikont) amely az olaj és a zsír egyenletes eloszlását gátolná
- A kifogástalan öregedésállóság magasabb hőmérsékleten is lehetővé teszi a hosszú tárolási időtartamot.
- Az ásványi olajok és kenőzsírok többségével összefér,
- Maradékalanul szűrhető,
- A Rustilo 66 VCI védőfilmje szükség esetén oldószerezrel vagy lúgos kémhatású tisztítószerezrel könnyen eltávolítható könnyen eltávolítható.

Speciális Jellemzők

név	mérési eljárás	egység	Rustilo 66 VCI
megjelenés	szemrevételezés	-	áttetsző barna folyadék
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	kg/m ³	900
viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	14
védőfilm jellege	szemrevételezés		vékony, olajszerű
védőfilm vastagsága	saját	µm	kb. 2.
korrózióvédelem	beltéri tárolás (zárt csomagolásban)	év	max. 5
	(*) beltéri tárolás	hónap	12
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D92	°C	150

az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel.

Egyéb információk

A védőfilm vastagsága és a felhasznált mennyiség változhat. A táblázatban szereplő értékek sima felületre és egyszerű kialakítású, lyukaktól és mélyedésektől mentes gépelemekre vonatkoznak.

(*) "Beltéri tárolás" alatt vasfém alkatrészek 60 %-os relatív páratartalmú zárt térben történő tárolását értjük. Hosszabbított időtartamú tárolásra akkor van lehetőség ha a megmunkált felületeket vagy gépelemeket zárt csomagolásban tároljuk. A hőmérséklet változása fátyolosodást idézhet elő de ez a termék minőségét nem befolyásolja.

Tárolási feltételek

A terméket minőségének megőrzése érdekében mindig jól zárt kiszerezésben, fagymentes, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és vízbebotolástól védve tároljuk. Az optimális stabilitás fedett helyen, 5°C és 45 °C között tárolva érhető el.

A tárolással kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

A termék neve 2015-ig Safecoat™ 66 volt.

Rustilo™ 66 VCI

05 May 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos használata, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu