

## Spheerol™ EPL 00

lítium sűrítővel készült félfolyékony kenőzsír

### Leírás

A Spheerol™ EPL 00 lítium sűrítővel és ásványi alapolajból készült, nagy felületi nyomás felvételére is alkalmas félfolyékony kenőzsír

### Alkalmazási Terület

A Spheerol EPL 00 elsősorban központi kenési rendszerekben valamint zsírkenésű hajtóművekben alkalmazható NLGI 00 konzisztencia osztályú félfolyékony kenőzsír. Kifogástalan védelmet nyújt a korrózióval szemben.

### Előnyök

- Széles hőmérsékleti tartományban (-10 °C-tól 120 °C-ig) alkalmazható.
- Jó tapadási és terhelés felvevő képesség jellemzi.

### Speciális Jellemzők

Név	Eljárás	Egység	Spheerol EPL 00
sűrítő típusa	-	-	lítium
alapolaj	-	-	ásványi olaj
konzisztencia	ASTM D217	NLGI osztály	00
szín	-	-	borostyán / barna
penetráció (60 ütem 25 °C-on)	ASTM D217	0.1 mm	400-430
alapolaj viszkozitása 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	150-200
cseppenéspont	ISO 2176 / ASTM D566	°C	160
réz korrózió (24 óra 100 °C-on)	ASTM D4048	fokozat	1b max
négygolyós kopási teszt (1 óra 75 °C-on 40 kg)	ASTM D 2266	mm	1 max
folyási nyomás -20 °C-on	DIN 51805	hPa	<1400

az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel.

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Spheerol™ EPL 00

17 May 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos használata, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

[www.castrol.hu](http://www.castrol.hu)