

Techniclean AS 58

szénhidrogén oldószer bázisú tisztítószer

Leírás

A Castrol Techniclean™ AS 58 alacsony viszkozitási értékű, gyorsan száradó, csekély szaghatású klórmentes izoparafin bázisú tisztítószer. Kiváló szennyoldó hatás jellemzi, minden fémfelülettel és nem fém anyagból készült felülettel egyaránt maradéktalanul összefér.

Alkalmazási Terület

A Techniclean AS 58 alkalmas a klórtartalmú oldószeres tisztítószeres valamint az aromás összetevőket tartalmazó szénhidrogén oldószer bázisú tisztítószeres helyettesítésére.

Használati Feltételek

Merítés / ultrahangos tisztítás

A gépelemeket teljesen elmerítjük a tisztítószerben. A merítőfürdő időtartamát a szennyeződések makacsságától függően határozzuk meg.

Zárt kisnyomású gőzfázisú zsírtalanító berendezés

A berendezés gépelemek zárt ciklusú gőzfázisú szénhidrogén oldószerrel történő zsírtalanítására alkalmazható. Biztonsági okokból a berendezés csak zárt ciklusban használható!

Törlés / ecsetelés

A tisztítószeret törölkendővel vagy ecseteléssel hordhatjuk fel a szennyezett felületre. A szennyeződés feloldódását követően tiszta törölkendővel töröljük le a felületet.

Előnyök

- Nem tartalmaz klórt így a környezet terhelése és az ártalmatlanítási költség csökkenthető
- A csekély szaghatású izoparafin oldószer és az alacsony aromás tartalom javítja munkakörnyezetet
- Az állati és növényi zsírokat valamint az ásványi olajokat egyaránt hatékonyan képes feloldani
- Alacsony felületi feszültsége és a csekély viszkozitási érték révén a nehezen hozzáférhető felületekhez is eljut
- Gyorsan szárad, maradványoktól mentes tiszta felületet hagy maga után így a termelékenység fokozható
- Nem képződik szennyvíz, a Techniclean AS 58 lepárlással újrahasznosítható

Speciális Jellemzők

név	mérési eljárás	egység	Techniclean AS 58
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta, szintelen folyadék
sűrűség 15 °C-on	ISO 12185	kg/m ³	763
forráspont	ASTM D86	°C	> 173
száraz forráspont	ASTM D86	°C	< 198
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	> 56
fénytörési mutató 20 °C-on	NFT 60-212	-	1.425
aromás tartalom	-	ppm	< 100
Kin. viszkozitás 20 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	1.5

Figyelmeztetés a felhasználónak

Hosszabb idejű érintkezés esetén egyes gumifajták és műanyagok megduzzadhatnak.

Feszültség alatt álló elektromos berendezések tisztítására nem alkalmazható! .

Tárolási feltételek

A terméket minőségének megőrzése érdekében mindig jól zárt kiszerelésben, fagymentes, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és vízbebotólástól védve tároljuk. Az optimális stabilitás fedett helyen, 5°C és 45 °C között tárolva érhető el.

A tárolással kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Techniclean AS 58

25 May 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu