

Techniclean™ BS 1

oldószer bázisú tisztítószer

Leírás

A Castrol Techniclean™ BS 1 (korábban CareClean™ BS 1) klórmentes, csekély szaghatású izoparafin bázisú, rendkívül hatékony nedvesítő adalékot is tartalmazó oldószeres tisztítószer.

Alkalmazási Terület

A Techniclean BS 1 elsősorban a klórtartalmú oldószeres tisztítószer (például a triklóretán) helyettesítésére alkalmazható.

A Techniclean BS 1 elsősorban fém alkatrészek tisztítására, olajos és zsíros szennyeződések valamint egyes esetekben tinta eltávolítására is alkalmas. Villanymotorok tisztítására is alkalmazható, az átütési feszültséggel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a berendezés gyártójával.

Használati Feltételek

Merítés / ultrahangos tisztítás

A gépelemeket teljesen merítsük el a tisztítószerben. A merítőfürdő időtartamát a szennyeződések makacsságától függően határozzuk meg. A tisztítószer javasolt hőmérséklete: a környezeti hőmérséklettől 40 °C-ig terjed.

Törlés / ecsetelés

A tisztítószeret törőlkendővel vagy ecseteléssel hordhatjuk fel a szennyezett felületre. A szennyeződés feloldódását követően tiszta törőlkendővel törőljük le a felületet.

Előnyök

- Nem tartalmaz klórt így a környezet terhelése és az ártalmatlanítási költség csökkenthető.
- A csekély szaghatású izoparafin javítja a munkakörnyezetet.
- Széleskörűen, a legkülönbözőbb anyagból készült felületeken alkalmazható.
- Kifogástalan megoldást nyújt a zsíros, olajos, viaszos jellegű szennyeződések eltávolítására hőhatást követően is.
- Gyorsan szárad, maradványoktól mentes tiszta felületet hagy maga után így a termelékenység fokozható .
- A klórtartalmú termékekhez viszonyítva csekély a párolgási veszteség így a termék fogyása és a költségráfordítás csökkenthető.

Speciális Jellemzők

Név	Eljárás	Egység	Techniclean BS 1
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta, színtelen, enyhén sárga színű folyadék
sűrűség 15 °C-on	-	kg/m ³	790
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	> 55
aromás tartalom	UV	ppm	10
száradási idő 20 °C-on	-	perc	15 - 20
átütési feszültség	NFC 27-221	KV	52

az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel.

Figyelmeztetés a felhasználónak

Általános információk:

A Techniclean BS 1 elektromos berendezések tisztítására csak abban az esetben használható ha előzetesen ellenőrizték a berendezés (motor, szivattyú, tengelykapcsoló) robbanási kockázatát.

A Techniclean BS 1 gőzfázisú zsírtalanító berendezésekben nem alkalmazható.

A Techniclean BS 1 csak kevés szerves anyagokból készült felület tisztítására alkalmazható.

Egyéb információk

PSA jóváhagyás: Z000151181

Tárolási feltételek

A terméket minőségének megőrzése érdekében mindig jól zárt kiszerelésben, fagymentes, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és vízbebotólástól védve tároljuk. Az optimális stabilitás fedett helyen, 5°C és 45 °C között tárolva érhető el.

A tárolással kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

A termék neve 2015-ig CareClean BS 1 volt.

Techniclean™ BS 1

25 May 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu