

Techniclean MTC 43

szerszámgép és rendszertisztító

Leírás

A Castrol Techniclean™ MTC 43 szerszámgépek tisztításához alkalmazható alacsony habzási hajlamú felületaktív adalékokat, emulzióképzőt és a baktériumok megtelepedését gátló adalékot is tartalmazó enyhén lúgos kémhatású ipari tisztítószer.

Alkalmazási Terület

A Techniclean MTC 43 a szerszámgépek és központi rendszerek jellemző szennyeződései (például zsíros jellegű lerakódások) és tisztítási követelményei alapján fejlesztett speciális tisztítószer. A csővezetékekből és a padlók réseiből is képes feloldani a lerakódásokat. A Techniclean MTC 43 könnyen alkalmazható, egyszerűen a rendszerben lévő hűtő-kenő folyadékhöz adagolható, a berendezés használatát szinte alig befolyásolja. A rendszerbe került és feloldott szennyeződések, például a szennyező anyagként kívülről bekerült olajokat emulzióban tartja.

Használati Feltételek

- A szennyeződés jellegétől és mennyiségétől függően a Techniclean MTC 43 1 - 3 %-os vizes oldatban alkalmazható. Rendszer tisztításhoz 1 %-os oldat általában elegendő
- A Techniclean MTC 43 oldatát ott adagoljuk a rendszerbe ahol a hűtő-kenő folyadék megfelelő áramlása biztosított (például közvetlenül a szivattyú után vagy a visszatérő gyűjtőágban).
- A Techniclean MTC 43 adagolását a hűtő-kenő folyadék cseréjét 8 - 24 órával megelőzően végezzük, a berendezést működtessük a szokásos módon legalább 8 órán keresztül.
- Az emulzió által át nem járt részek tisztítását a Techniclean MTC 43 2 - 3 %-os oldatával, kézi eszközökkel (például ecseteléssel) végezhetjük.
- A tisztítási folyamatot követően (de legkésőbb a tisztítószer adagolását követő 24 órán belül) a szokásos módon ürítsük le az egész hűtési rendszert
- A tisztítást követően javasolt a rendszert a friss hűtő-kenő folyadék 1 %-os oldatával átöblíteni.

Előnyök

- Habképződési hajlama csekély, az elterjedten használt hűtő-kenő folyadékokkal és a szerszámgépekben alkalmazott fém összetevőkkel maradéktalanul összefér.
- A szerszámgépek normál üzemelése közben is alkalmazható
- A szerszámgépek tisztán, üzemképes állapotban tarthatóak - minimálisra csökkenthető az állásidő, növelhető a termelékenység
- Hatékonyan csökkenthető a baktériumok és gombák megtelepedési hajlama - javíthatóak a munkakörülmények

Speciális Jellemzők

Név	Eljárás	Egység	Techniclean MTC 43
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta,sárgás színű folyadék
sűrűség 20 °C-on	DIN 51 757	kg/m ³	1060
pH érték (5 %-os vizes oldatban)	-	-	8.8

Az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel.

Figyelmeztetés a felhasználónak

Fokozottan ügyeljünk hogy a Techniclean MTC 43 koncentrátum munkavégzés, kezelés közben szembe és bőrre ne kerülhessen! Jóllehet nincs semmilyen arra utaló tapasztalat mely szerint a Techniclean MTC 43 adagolása bármilyen módon befolyásolná a hűtő-kenő folyadékok egészségügyi kockázatait de elővigyázatosságból kerüljük folyadék a szembe vagy a bőrre jutását.

Tárolási feltételek

A terméket minőségének megőrzése érdekében mindig jól zárt kiszerelésben, fagymentes, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és vízbehatolástól védve tároljuk. Az optimális stabilitás fedett helyen, 5°C és 45 °C között tárolva érhető el.

A tárolással kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Techniclean MTC 43

03 Jun 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu