

Castrol Transmax Dual

Hajtóműolaj kettős kuplungos váltókhoz

Termékleírás

A Castrol Transmax Dual a kettős kuplungos váltók követelményei alapján fejlesztett, a Smooth Drive Technology™ alkalmazásával készült teljesen szintetikus hajtóműolaj. A Transmax Dual a G 052 529 jóváhagyású olajat igénylő váltókban gyári első feltöltésként is alkalmazott és jóváhagyott hajtóműolaj. Számos további kettős kuplungos váltóhoz, így többek között a Getrag, a Ford, a Peugeot, a Volvo, a Mitsubishi váltóihoz, az európai Chrysler modellekhez, valamint a VW, Seat és a Skoda 6 fokozatú DSG váltóihoz is ajánlott. A Smooth Drive Technology™ alkalmazásával készült Transmax Dual magas szintű védelmet nyújt, hosszabb ideig biztosítja a váltók kifogástalan működését.

Előnyök

- A kiegyenlített súrlódási jellemzők akadálytalan váltásokat biztosítanak
- A kopással szembeni fokozott mértékű védelem meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát
- A kivételes hőtűrő képesség hatékonyan lassítja az olaj öregedését
- Biztosítja a szinkron egységek és a kuplungok kifogástalan működését
- A magas fokú nyírési stabilitás a teljes szervizciklus során állandó viszkozitási értékeket biztosít
- Kivételes teljesítményét számos közúti teszt is igazolja

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Transmax Dual
megjelenés	szemrevételezés	-	zöld
sűrűség 15 °C-on	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	838
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	7.2
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	35,5
viszkozitási index	DIN ISO 2909	-	166
Brookfield viszkozitás -40 °C-on (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	7500
dermedéspont	DIN-ISO 3016	°C	-72
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D92	°C	234

Megfelel a VW G 052 182 jóváhagyás követelményeinek.

Minősítések és jóváhagyások

Approved - Audi / VW TL 52529 (G 052 529)

Suitable for use in the following: Audi / VW TL 52182 (G 052 182), Seat Chrysler (Europe)

Ford WSS-M2C936-A (Dual Clutch)

Mitsubishi dual clutch including Dia Queen SSTF-1

Peugeot using Getrag DCT, PSA Transmission oil 9734 52

Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Volvo Dual Clutch Transmission

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Transmax Dual

25 Aug 2021

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>