



Termékek

Variocut B 30

Magas teljesítményszintű vízzel nem keverhető vágóolaj

Leírás

A Castrol Variocut™ B 30 magas teljesítményszintű klórmentes vágóolaj.

Alkalmazási Terület

A Variocut B 30 elsősorban rozsdamentes acél munkadarabok üregelésére valamint nagy szilárdságú acélötvözetek megmunkálására alkalmazható. Lefejtő fogmarógépekhez, fogaskerek gyalulásához is felhasználható.

A Variocut B 30 aktívként tartalmaz így színesfém munkadarabokhoz nem alkalmazható!

ü ü alapvető alkalmazás ü lehetséges alkalmazás, előtte egyeztessen Castrol tanácsadójával

	öntöttvas	közepesen ötvözött acél	magasan ötvözött acél / króm-nikkel ötvözetek	titán ötvözetek	alumínium ötvözetek	színesfémek
hónolás / tűkorsimítás						
köszörülés						
fúrás						
üregelés / fogaskerék gyártás	ü	ü ü	ü ü			
általános megmunkálás	ü	ü ü	ü ü			

Előnyök

- Az egyedileg összeállított adalékcsoomag kifogástalan kenési és terhelés felvevő (EP) képességet biztosít így az üzemeltetési költség csökkenthető, a szerszámok élettartama meghosszabbítható.
- Fokozott felületi minőség és nagyobb vágási sebesség érhető el, növelhető a termelékenység.
- Nem tartalmaz klórt így a környezet terhelése és az ártalmatlanítási költség csökkenthető

Speciális Jellemzők

név	mérési eljárás	egység	Variocut B 30
megjelenés	szemrevételezés	-	borostyánszínű folyadék
sűrűség 15 °C-on	ASTM D1298 / ISO 12185	kg/m ³	888
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D446 / DIN 51562	mm ² /s	23
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D92 / ISO 2592	°C	>160
rézkorróziós teszt (3 óra 100 °C-on)	ASTM D130 / ISO 2160	fokozat	4c

Tipikus Fizikai Jellemzők

	észter	aktív kén	inaktív kén	foszfor	kalcium	klór	cink
adalékok	ü	ü	ü	ü			ü

Tárolási feltételek

A terméket minőségének megőrzése érdekében mindig jól zárt kiszerelésben, fagymentes, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és vízbehatolástól védve tároljuk. Az optimális stabilitás fedett helyen, 5°C és 45 °C között tárolva érhető el.

A tárolással kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Variocut B 30

10 Feb 2017

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu