

Viscogen G + G 175

teljesen szintetikus magas teljesítményszintű kenőanyag

Leírás

A VISCOGEN™ G és a G 175 az öblösüveggyártás speciális követelményei alapján kerültek fejlesztésre. Az áttetsző olajok nem tartalmaznak szilárd összetevőt és magas hőmérsékleten sem képeznek lerakódásokat. A VISCOGEN G és a G 175 akár + 200 °C hőmérsékletig is megőrzi kenési és terhelés felvevő képességét. Használatukkal a súrlódás és a kopás egyaránt mérsékelhető. A VISCOGEN G és a G 175 sokkal gazdaságosabban alkalmazható mint a hagyományos ásványi vagy szintetikus kenőanyagok.

Alkalmazási Terület

- Öblösüveggyártó gépek kenése
- központi kenési rendszerekben is alkalmazható
- láncok kenése csepegtető kenőberendezéssel, központi kenési rendszerrel, szórással vagy kézi eszközökkel (pl. ecset)
- a viszkozitást figyelembe véve minden kenési ponthoz széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható

Előnyök

- OPTITEC® - CASTROL OPTIMOL technológia
- magas fokú hőállóság
- minimális mértékű lerakódást képezve párolog el
- nem képződik kemény lerakódás
- szagtalan
- mérsékli a súrlódást és a kopást
- nem tartalmaz a lerakódási hajlamot növelő szilárd összetevőket
- könnyen szivattyúzható, központi kenési rendszerekben is alkalmazható
- hosszabb állásidőt követően is gondtalan indítást tesz lehetővé
- az ásványi olajokkal összefér
- kiváló tapadási képesség
- csökkenthető a kenőanyag felhasználás
- nem tartalmaz nehézfémeket
- kiemelkedő vízkiválasztó képesség

Speciális Jellemzők

Név	Eljárás	Egység	Viscogen G	Viscogen G 175
szín	szemrevételezés		piros	piros
alapolaj			szintetikus	szintetikus
ISO viszkozitási osztály			220	-
sűrűség 15 °C-on	ISO 12185/ASTM D4052	kg/m³	937	937
kin. viszkozitás 40 °C-on	ISO 3104/ASTM D445	mm²/s	210.7	170.8
kin. viszkozitás 100 °C-on	ISO 3104/ASTM D445	mm²/s	23.48	20.18
viszkozitási index	ISO 2909/ASTM D2270		137	137
dermedéspont	ISO 3016/ASTM D97	°C	-36	-45
lobbanáspont (nyílttéri)	ISO 2592/ASTM D92	°C	208	200
rézkorrozíós teszt (24 óra 100 °C-on)	ISO 2160/ASTM D130	fokozat	1	1

az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel

Egyéb információk

- ásványi olajokkal maradéktalanul összeférhető és keverhető. Optimális teljesítményét keverés nélkül képes kifejteni.
- glikol alapú szintetikus olajokkal nem keverhető!

Viscogen G + G 175

22 Jun 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
www.castrol.hu