

MOL Hykomol K 80W-90

közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol K 80W-90 korszerű olajipari technológiákkal előállított bázisolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott többfokozatú közlekedési hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Haszongépjárművek differenciálművei

Mezőgazdasági és építőipari gépek differenciálművei, tengelyhajtásai

Hipoid fogazatú hajtóművek

Személygépkocsik és kishaszonjárművek differenciálművei

Kormányművek

Tengelyek, véglehajtások

Olajkenésű gördülőcsapágyak

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló terhelésfelvő képesség

Nagy hatékonyságú EP adalékrendszer

Alacsony habzási hajlam

Kiváló korrózióvédő hatás

Kimagasló oxidációs stabilitás

Lökésszerű terhelés esetén sem szakad meg a kenőfilm, véd a berágódás ellen

Fokozottan nagy terhelésű hajtóművekben is kiváló kopásvédelem

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Hosszú hajtómű élettartam, alacsony karbantartási költség

Lehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazást

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 80W-90
ZETOR
API GL-5
MIL-L-2105D

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,895
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	143
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,6
Viszkozitási index	101
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Hykomol K 80W-90

közlekedési hajtóműolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13301340	MOL Hykomol K 80W-90 1L	1L műanyag flakon
13301341	MOL Hykomol K 80W-90 4L	4L műanyag kanna
13302061	MOL Hykomol K 80W-90 X4L	4L műanyag kanna
13301338	MOL Hykomol K 80W-90 10L	10L műanyag kanna
13100190	MOL Hykomol K 80W-90 50KG	60L fém hordó
13100191	MOL Hykomol K 80W-90 180KG	216,5L fém hordó
13100188	MOL Hykomol K 80W-90 860KG	IBC (csak rendelésre)
13302417	MOL Hykomol K 80W-90	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu